

Sibirisk Lærk

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Sibirisk Lærk fra Wimex er et 100 % giftfrit naturprodukt og et miljøbevidst valg. Lærk har en høj densitet og en tæt træstruktur, der giver overlegen styrke og holdbarhed. Samtidig er Sibirisk Lærk både smukt og dekorativt og let at behandle og vedligeholde.

Træsart

Sibirisk Lærk (Larix Sibirica)

Der findes flere forskellige profiler til facader, terrasser og hegn.

De færdigforarbejdede profiler er i princippet produceret af kernetræ

Teknisk data

Egenskaber	Værdier
Densitet lufttør	600-680 Kg/m ³
Densitet ovntør	560-640 Kg/m ³
Produktions Tolerancer	
Tykkelse	±1 mm
Bredde	±2 mm
Længde	±20 mm
Svind fra frisk træ til absolut tørt	
Radialt	Ca. 3,3 %
Tangentielt	Ca. 7,8 %
Volumen	Ca. 11,4 %
Fugt indhold ved levering	20 ±2 %
Trækstyrke i fiberretning	105 MPa
Tryk styrke i fiberretning	47-54 MPa
Bøjningsstyrke i fiberretning	92-94
Biologisk modstand klasse	3
Formaldehyd	E1
Farlige substanser	Ingen



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

